

FASTAR

CB系列微型模组



法斯达传动

2019V1.0

目录

CB05系列	04
CB05系列	08
CB05系列	12
CB05系列	16

微型模组

产品选用高精度的滚珠丝杠和导轨部件，同时搭配高性能的电机及驱动系统，为客户提供模块化一体式的直线运动执行系统。此系列产品具有高精度、高速度、高频率应用的特点，广泛应用于：工厂自动化、锂电池加工、光伏设备、食品包装机械、物流设备等应用领域。

- CB系列产品结构特点：机电一体化设计。
- 多种型号规格可选：**CB05**、**CB06**、**CB10**、**CB14**。
- 每种型号模组具有丰富的电机及驱动器选项。
- 每种型号模组均可配置一体化步进伺服电机，实现闭环控制。

凭借优秀的产品品质，高水平的应用技术以及快速灵活的服务，帮助客户缩短新品研发的周期和批量生产过程中系统集成的时间（人工成本），从而降低综合成本。

集成式步进伺服技术

创新性地将伺服控制技术融入步进电机之中，革命性地创造出具有全新优异性能表现的一体化运动控制终端。为客户提供集电机、驱动器、编码器、控制器于一体的解决方案。

- 智能型，内藏运动控制器
- 总线控制，多轴网络通讯
- 加强型电机，长寿命设计
- 高效率，高精度，高响应
- 低振动，低噪音，低发热



性能表

产品图	系列 (宽幅 x 高度 mm)	导程 (mm)	电机选项	重复定位精度 (mm)	行程 (mm)	最高速度 (mm/s)	最大可搬运负载 (KG)	
							水平使用	垂直使用
	CB05 (51X54)	5	步进电机	± 0.01	50 ~ 500 (每 50 间隔)	50	10	3
			步进伺服			100	10	3
		10	步进电机			100	5	1.5
			步进伺服			200	5	1.5
	CB06 (65X60)	5	步进电机	± 0.01	50 ~ 600 (每 50 间隔)	50	30	10
			步进伺服			100	30	10
		10	步进电机			100	15	5
			步进伺服			200	15	5
	CB10 (102X66)	5	步进电机	± 0.01	100 ~ 1000 (每 50 间隔)	50	50	12
			步进伺服			100	50	12
		10	步进电机			100	30	8
			步进伺服			200	30	8
		16	步进电机			160	22	5
			步进伺服			320	22	5
		20	步进电机			200	18	3
			步进伺服			400	18	3
	CB14 (135X78)	5	步进电机	± 0.01	100 ~ 1000 (每 50 间隔)	50	95	27
			步进伺服			75	95	27
		10	步进电机			100	75	18
			步进伺服			150	75	18
		16	步进电机			160	44	7
			步进伺服			240	44	7
		20	步进电机			200	35	6
			步进伺服			300	35	6

CB05 系列

- 重复精度: ± 0.01 mm
- 本体宽幅: 51 mm
- 钢带密封设计
- 一体式步进伺服可选

■ 订购型号

CB05 - 1N - D - 05 - 200 - 2 - 00

产品系列代码

代码	本体宽度
CB05	51mm

电机选项 *

代码	电机类型
1N	步进电机 (标准型)
1B	步进电机 (刹车型)
2PA/2QA/2QR	步进伺服 (一体型)

电机安装位置 **

代码	安装位置
D	直联
L	左折
R	右折
B	下折

特殊定制代码

00	标准型
XX	定制型

传感器配置代码

代码	传感器数量
0	无
1	1个
2	2个
3	3个

有效行程 (MAX:500mm)

50-500/ 每 50 间隔

导程选项

代码	导程 (mm)
05	5
10	10

注:

* 电机选项: 电机详细信息请参考配套的电机。


** 电机安装位置: 客户可以根据实际使用需求选择合适的电机安装位置, 详细信息请参考系统尺寸图。

CB05 系列


■ 技术参数

重复定位精度 (mm)		± 0.01			
导程 (mm)		5		10	
电机选项		步进电机	步进伺服	步进电机	步进伺服
最高速度 (mm/s)		50	100	100	200
最大搬运重量 (KG)	水平	10	10	5	5
	垂直	3	3	1.5	1.5
标准行程 (mm)		50-500/ 每 50 间隔			
滚珠丝杠 (mm)		C7 Φ 12			
高刚性导轨 (mm)		24 x 8.5			
传感器	外置	PM-T45(NPN)			


■ 允许负载 - 力矩表




(单位: mm)



(单位: mm)



(单位: mm)



(单位: N.m)

水平安装		A	B	C
导程 5mm	4kg	515	58	135
	7kg	340	26	62
导程 10mm	3kg	433	87	180
	5kg	223	33	75

墙面安装		A	B	C
导程 5mm	4kg	107	24	380
	7kg	31	0	195
导程 10mm	3kg	149	54	376
	5kg	50	1	148


垂直安装		A	C
导程 5mm	3kg	56	57
导程 10mm	1.5kg	125	125

MY	16
MP	20
MR	19

CB05 系列

■ 系统尺寸图 (单位: mm)


D 电机直连



标准行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
L	212	262	312	362	412	462	512	562	612	662
A	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30
M	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14
N	3	5	6	7	8	10	11	12	13	15
重量 (KG)	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	3	3.1

注: 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

L 电机左折




标准行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
L	208	258	308	358	408	458	508	558	608	658
A	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30
M	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14
N	3	5	6	7	8	10	11	12	13	15
重量 (KG)	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	3	3.1

注: 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

CB05 系列


R 电机右折



标准行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
L	208	258	308	358	408	458	508	558	608	658
A	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30
M	2	4	5	6	7	9	10	11	12	14
N	3	5	6	7	8	10	11	12	13	15
重量 (KG)	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	3	3.1

注：图、表中尺寸和重量均不包含电机。

B 电机下折



标准行程	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
L	208	258	308	358	408	458	508	558	608	658
A	60	30	40	50	60	30	40	50	60	30
M	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13
N	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14
重量 (KG)	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	2.8	3	3.1

注：

1. 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

2. 电机下折时可能会遮挡部分安装孔，选型时请注意。

CB06 系列

- 重复精度: $\pm 0.01 \text{ mm}$
- 本体宽幅: 65 mm
- 钢带密封设计
- 一体式步进伺服可选



■ 订购型号

CB06 - 1N - D - 05 - 200 - 2 - 00

产品系列代码

代码	本体宽度
CB06	65mm

电机选项 *

代码	电机类型
1N	步进电机 (标准型)
1B	步进电机 (刹车型)
2PA/2QA/2QR	步进伺服 (一体型)

电机安装位置 **

代码	安装位置
D	直联
L	左折
R	右折
B	下折

特殊定制代码

00	标准型
XX	定制型

传感器配置代码

代码	传感器数量
0	无
1	1 个
2	2 个
3	3 个

有效行程 (MAX:600mm)

50-600/ 每 50 间隔

导程选项

代码	导程 (mm)
05	5
10	10

注:

* 电机选项: 电机详细信息请参考配套的电机。


** 电机安装位置: 客户可以根据实际使用需求选择合适的电机安装位置, 详细信息请参考系统尺寸图。

CB06 系列


■ 技术参数

重复定位精度 (mm)		± 0.01			
导程 (mm)		5		10	
电机选项		步进电机	步进伺服	步进电机	步进伺服
最高速度 (mm/s)		50	100	100	200
最大搬运重量 (KG)	水平	30	30	15	15
	垂直	10	10	5	5
标准行程 (mm)		50-600/ 每 50 间隔			
滚珠丝杠 (mm)		C7 Φ 12			
高刚性导轨 (mm)		42 x 9.5			
传感器	外置	PM-T45(NPN)			


■ 允许负载 - 力矩表




(单位: mm)



(单位: mm)



(单位: mm)



(单位: N.m)

水平安装		A	B	C
导程 5mm	10kg	374	33	109
	30kg	159	0	25
	—	—	—	—
导程 10mm	3kg	624	125	335
	8kg	273	41	121
	15kg	216	24	77

墙面安装		A	B	C
导程 5mm	5kg	204	45	530
	10kg	72	0	245
	30kg	0	0	0
导程 10mm	3kg	293	96	510
	8kg	89	14	210
	15kg	43	0	130


垂直安装		A	C
导程 5mm	2kg	171	172
	4kg	73	74
	10kg	23	26
导程 10mm	1kg	355	352
	2kg	165	165
	5kg	70	72

MY	70
MP	80
MR	75

CB06 系列

■ 系统尺寸图 (单位: mm)


D 电机直连



标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808
A	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17
N	12	14	16	18	22	24	26	28	32	34	36
重量 (KG)	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4

注: 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

L 电机左折




标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17
N	12	14	16	18	22	24	26	28	32	34	36
重量 (KG)	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4

注: 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

CB06 系列

R 电机右折




单位: mm

标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17
N	12	14	16	18	22	24	26	28	32	34	36
重量 (KG)	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4

注: 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

B 电机下折



单位: mm

标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
A	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17
N	12	14	16	18	22	24	26	28	32	34	36
重量 (KG)	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4

注:

1. 图、表中尺寸和重量均不包含电机。
2. 电机下折时可能会遮挡部分安装孔, 选型时请注意。

CB10 系列

- 重复精度: ± 0.01 mm
- 本体宽幅: 102 mm
- 高刚性设计
- 一体式步进伺服可选



■ 订购型号

MCB10 - 1N - D - 05 - 500 - 2 - 00

产品系列代码

代码	本体宽度
MCB10	102mm

电机选项 *

代码	电机类型
1N	步进电机 (标准型)
1B	步进电机 (刹车型)
2PA/2QA/2QR	步进伺服 (一体型)

电机安装位置 **

代码	安装位置
D	直联
L	左折
R	右折
B	下折

特殊定制代码

00	标准型
XX	定制型

传感器配置代码

代码	传感器数量
0	无
1	1 个
2	2 个
3	3 个

有效行程 (MAX:1000mm)

100-1000/ 每 50 间隔

导程选项

代码	导程 (mm)
05	5
10	10
16	16
20	20

注:

* 电机选项: 电机详细信息请参考配套的电机。


** 电机安装位置: 客户可以根据实际使用需求选择合适的电机安装位置, 详细信息请参考系统尺寸图。

CB10 系列


■ 技术参数

重复定位精度 (mm)		± 0.01							
导程 (mm)		5		10		16		20	
电机选项		步进电机	步进伺服	步进电机	步进伺服	步进电机	步进伺服	步进电机	步进伺服
最高速度 (mm/s)		50	100	100	200	160	320	200	400
最大搬运重量 (KG)	水平	50	50	30	30	22	22	18	18
	垂直	12	12	8	8	5	5	3	3
标准行程 (mm)		100-1000/ 每 50 间隔							
滚珠丝杠 (mm)		C7 Φ 16							
高刚性导轨 (mm)		20 x 18							
传感器	外置	PM-T45(NPN)							


■ 允许负载 - 力矩表




(单位: mm)



(单位: mm)



(单位: mm)



(单位: N.m)

水平安装		A	B	C
导程 5mm	30kg	424	24	25
	50kg	0	0	0
	—	—	—	—
导程 10mm	15kg	394	76	79
	25kg	184	22	25
	30kg	111	—	—
导程 16mm	5kg	937	282	259
	10kg	487	121	116
	22kg	236	40	44
导程 20mm	5kg	940	285	264
	10kg	490	125	120
	15kg	240	45	48

墙面安装		A	B	C
导程 5mm	10kg	105	50	1400
	20kg	22	0	538
	30kg	0	0	0
导程 10mm	10kg	100	50	545
	20kg	20	0	221
	30kg	0	0	0
导程 16mm	5kg	116	58	605
	10kg	24	0	253
	22kg	0	0	0
导程 20mm	5kg	251	211	903
	10kg	97	49	436
	15kg	23	0	153


垂直安装		A	C
导程 5mm	5kg	100	145
	10kg	50	90
	12kg	23	63
导程 10mm	4kg	335	375
	6kg	140	180
	8kg	100	140
导程 16mm	1kg	680	680
	2kg	620	620
	5kg	310	350
导程 20mm	1kg	645	645
	2kg	580	580
	3kg	310	350

MY	110
MP	110
MR	120

CB10 系列

■ 系统尺寸图 (单位: mm)


D 电机直连



标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	354.5	404.5	454.5	504.5	554.5	604.5	654.5	704.5	754.5	804.5	854.5	904.5	954.5	1004.5	1054.5	1104.5	1154.5	1204.5	1254.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
重量 (KG)	5.5	5.8	6.2	6.6	7	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.2	11.6	2	12.4

注: 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

L 电机左折




标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	331.5	381.5	431.5	481.5	531.5	581.5	631.5	681.5	731.5	781.5	831.5	881.5	931.5	981.5	1031.5	1081.5	1131.5	1181.5	1231.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
重量 (KG)	5.5	5.8	6.2	6.6	7	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.2	11.6	2	12.4

注: 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

CB10 系列


R 电机右折



标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	331.5	381.5	431.5	481.5	531.5	581.5	631.5	681.5	731.5	781.5	831.5	881.5	931.5	981.5	1031.5	1081.5	1131.5	1181.5	1231.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
重量 (KG)	5.5	5.8	6.2	6.6	7	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.2	11.6	2	12.4

注：图、表中尺寸和重量均不包含电机。

B 电机下折



标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	331.5	381.5	431.5	481.5	531.5	581.5	631.5	681.5	731.5	781.5	831.5	881.5	931.5	981.5	1031.5	1081.5	1131.5	1181.5	1231.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
重量 (KG)	5.5	5.8	6.2	6.6	7	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.2	11.6	2	12.4

注：

1. 图、表中尺寸和重量均不包含电机。
2. 电机下折时可能会遮挡部分安装孔，选型时请注意。

CB14 系列

- 重复精度: ± 0.01 mm
- 本体宽幅: 135 mm
- 高刚性设计
- 一体式步进伺服可选



■ 订购型号

CB14 - 1N - D - 05 - 500 - 2 - 00

产品系列代码

代码	本体宽度
CB14	135mm

电机选项 *

代码	电机类型
1N	步进电机 (标准型)
1B	步进电机 (刹车型)
2PA/2QA/2QR	步进伺服 (一体型)

电机安装位置 **

代码	安装位置
D	直联
L	左折
R	右折
B	下折

特殊定制代码

00	标准型
XX	定制型

传感器配置代码

代码	传感器数量
0	无
1	1 个
2	2 个
3	3 个

有效行程 (MAX:1000mm)

100-1000/ 每 50 间隔

导程选项

代码	导程 (mm)
05	5
10	10
16	16
20	20

注:

* 电机选项: 电机详细信息请参考配套的电机。


** 电机安装位置: 客户可以根据实际使用需求选择合适的电机安装位置, 详细信息请参考系统尺寸图。

CB14 系列


■ 技术参数

重复定位精度 (mm)		±0.01							
导程 (mm)		5		10		16		20	
电机选项		步进电机	步进伺服	步进电机	步进伺服	步进电机	步进伺服	步进电机	步进伺服
最高速度 (mm/s)		50	75	100	150	160	240	200	300
最大搬运重量 (KG)	水平	95	95	75	75	44	44	35	35
	垂直	27	27	18	18	7	7	6	6
标准行程 (mm)		100-1000/ 每 50 间隔							
滚珠丝杠 (mm)		C7 Φ 16							
高刚性导轨 (mm)		15 x 12.5							
传感器	外置	PM-T45(NPN)							


■ 允许负载 - 力矩表




(单位: mm)



(单位: mm)



(单位: mm)



(单位: N.m)

水平安装		A	B	C
导程 5mm	60kg	2448	316	322
	80kg	2197	247	257
	95kg	2005	207	219
导程 10mm	30kg	1958	370	490
	50kg	1660	370	333
	75kg	1725	247	243
导程 16mm	10kg	2265	1674	961
	20kg	1402	855	537
	44kg	1047	445	324
导程 20mm	10kg	2263	1672	958
	20kg	1400	852	535
	35kg	1052	448	328

墙面安装		A	B	C
导程 5mm	60kg	204	112	1394
	80kg	130	57	1115
	95kg	85	24	895
导程 10mm	30kg	414	333	1277
	50kg	235	157	929
	75kg	129	57	751
导程 16mm	10kg	461	372	1410
	20kg	264	178	1027
	44kg	148	69	832
导程 20mm	10kg	997	1217	1709
	20kg	513	555	985
	35kg	268	231	640


垂直安装		A	C
导程 5mm	20kg	762	614
	25kg	607	489
	27kg	498	483
导程 10mm	10kg	1365	1101
	15kg	901	727
	18kg	674	543
导程 16mm	2kg	2420	2031
	4kg	1690	1360
	7kg	1300	1050
导程 20mm	6kg	1695	1361
	—	—	—
	—	—	—

MY	551
MP	552
MR	485

CB14 系列

■ 系统尺寸图 (单位: mm)


D 电机直连



标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	350.5	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5	1050.5	1100.5	1150.5	1200.5	1250.5
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
重量 (KG)	7.6	8	8.5	9	9.5	10	10.4	11	11.4	12	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3

注: 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

L 电机左折




标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
重量 (KG)	7.6	8	8.5	9	9.5	10	10.4	11	11.4	12	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3

注: 图、表中尺寸和重量均不包含电机。

CB14 系列


R 电机右折



标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
重量 (KG)	7.6	8	8.5	9	9.5	10	10.4	11	11.4	12	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3

注：图、表中尺寸和重量均不包含电机。

B 电机下折



标准行程	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
L	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
重量 (KG)	7.6	8	8.5	9	9.5	10	10.4	11	11.4	12	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.3

注：

1. 图、表中尺寸和重量均不包含电机。
2. 电机下折时可能会遮挡部分安装孔，选型时请注意。

法斯达传动

2019V1.0